

Sprej akrylátový

Rychleschnoucí akrylátový sprej s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům. Dodává se ve 20-ti odstínech Ral lesk a černý s bílou v matném provedení, 3 odstíny fluorescentní (zelená 140, červená 141, žlutá 142), 2 odstíny metalíz (zlatá 150, stříbrná 151) a 2 odstíny zrcadlového efektu (zlatá 161, stříbrná 160). Vynikají dlouhodobě vysokou úrovní lesku, vysokou kryvostí, velmi dobrou přilnavostí a ideálními aplikačními vlastnostmi. Jsou vhodné pro všechny typy povrchů jako dřevo, hliník, kov, plast (ABS, PVC ...) apod.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Akrylátový sprej
Vydatnost	: 8-9m ² /L na předem připravený povrch
Doba schnutí	: Na dotek 3-5min./23°C, další vrstva po 6-8hod./23°C, plně proschlý po 18 hodinách
Odstíny	: 20 odstínů Ral, 7 odstínů speciálních efektů
Balení	: 400ml
Skladovatelnost	: 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Tmelené povrchy musí být přestříkány akrylátovým plničem, aby se barva nezapíjela do tmelu a nevytvářela matnou strukturu. Před použitím dobře promíchejte minimálně 1 minutu a občas opakujte i během aplikace. Nanášejte ze vzdálenosti 20cm od stříkaného povrchu. Barvu aplikujte v několika slabších vrstvách pro dosažení požadované povrchové úpravy. Mezi vrstvami nechte minimální rozmezí 6-8hod./23°C. Barvu můžete plně zatížit po 18 hodinách od aplikace. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

