

Acrylic light putty

Je bílý šlehaný akrylový tmel na vodní bázi pro vnitřní použití. Lze jej aplikovat do nedynamických spár a prasklin i větších rozměrů v omítkách, sádkkartonu, betonu, dřevě a většině stavebních materiálů. Tmel je připraven k okamžitému použití, rychle schne bez prasklin a snadno se brousí. Tixotropní charakter tmelu umožňuje vytvářet opravy štukových ornamentů nebo ostrých hran rohů.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Šlehaný akrylový tmel
Způsob aplikace	: Stěrka, špachtle
Ředění	: Neředí se
Vydatnost	: V závislosti na tloušťce vrstvy
Doba schnutí	: Na dotek 5-15min/23°C po 1-2hod./23°C brousitelný
Odstíny	: Bílý
Balení	: 750ml
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 25°C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrch musí být čistý a suchý zbaven prachu, mastnoty a všech špatně přilnavých materiálů či odlupujících se starých barev.

Po přípravě povrchu aplikujte tmel bez ředění stěrkou nebo špachtlí. První vrstva tmelu zaschne na dotek po cca 5-15min/23°C a brousitelný je po 1-2hod./23°C. Tyto časy jsou proměnné v závislosti na savosti povrchu, tloušťce vrstvy, teplotě a vlhkosti. V případě aplikace tmelu na omítky nebo sádkkarton není potřeba tmel přebrousit, protože tmel po nanesení špachtlí dosáhne velmi hladkého povrchu.

Před aplikací nátěru penetrujte tmel penetrací **Acrylan Unco** nebo **Vitex Primer 100%** ředitelné vodou. Po dokonalém proschnutí penetrace je povrch připraven k nátěrům vodou ředitelnými nebo syntetickými barvami.

Nenanášejte při teplotách nižších než 5°C, vyšších než 35°C a při relativní vlhkosti nad 80%.

