

<b>Obchodní název</b>	<b>BODY 803 FLEX AGENT</b>
<b>Charakteristika</b>	Transparentní změkčovadlo pro 2K systémy při aplikaci na plastové díly
<b>Obch. reference pro objednávku</b>	1401000150 – plechovka 1L
<b>Použití</b>	Vhodné zejména do plničů 3+1, 4+1, 5+1 a 2K barev jako je BODYCRYL a laků MS+, MS RAPID, EXPRES a HS
<b>Skladovatelnost</b>	24 měsíců
<b>Likvidace odpadu</b>	Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!
<b>Příklad nátěrového postupu</b>	
<b>Aplikace výrobku</b>	<p>Před použitím dobře promíchejte obsah plechovky. Přidejte 5% BODY 803 do základových barev nebo plničů a 15% do vrchních emailů, 2K barev a laků. Poté přidejte tužidlo a ředidlo. Dobře promíchejte. Zdrsňte plastový povrch na který se bude aplikovat barva pomocí SCOTCH BRITE a očistěte ANTISILEM. Naneste jednu nebo dvě tenké vrstvy.</p> <p>Upozornění: nadměrná tloušťka suchého filmu nepříznivě ovlivňuje přilnavost.</p>

