


Vitex Eco

Je exkluzivní ekologická barva, která splňuje podmínky EU pro udělení označení ekologicky šetrného výrobku. Dále má hygienické atesty hypoalergenní, antimikrobiální a antiastmatické barvy. Díky nim je vhodná k nátěrům prostor s vysokými nároky na hygienickou čistotu jako jsou dětské pokoje, nemocnice, porodnice, operační sály, potravinářské prostory a samozřejmě je vhodná i do běžných prostor. Je plně omyvatelná při zachování prodyšnosti vodních par z natřených povrchů. Má vynikající kryvost, vysokou vydatnost a výborný rozliv. Lze ji tónovat v bohaté škále odstínů.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Interiérová antibakteriální barva
Způsob aplikace	: Štětce, váleček nebo stříkací pistolí
Ředění	: 0-10% čistou vodou
Vydatnost	: 11-13m ² /L na předem připravený povrch
Doba schnutí	: Na dotek 30-60min./23°C další vrstva po 3-4hod./23°C
Odstíny	: Bílá a tónované odstíny v systému Colorring 
Balení	: 750ml, 1L, 3L, 10L
Skladovatelnost	: 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem **Acrylic putty** a přebruste. Povrchy ušpiněné skvrnami od kouře, kávy apod. musíte omýt mýdlovou vodou nechat vyschnout a poté penetrovat. Nové nebo porézní povrchy natřené méně kvalitními barvami vždy penetrujte. Doporučené penetrační nátěry **Acrylan Unco** nebo **Vitex Primer 100%** a na skvrny použijte **Blanco eco** ředitelné vodou.

Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte i během aplikace. Naneste dvě vrstvy štětce, válečkem nebo stříkací pistolí. Mezi vrstvami nechte minimální rozmezí 3-4hod./23°C. Barvu můžete plně omývat až po 3 týdnech od aplikace. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

