


Vito Eco

Špičková interiérová barva, která splňuje podmínky EU pro udělení označení ekologicky šetrného výrobku. Má velmi dobré krycí schopnosti, vysokou vydatnost a vynikající bělost. Je omyvatelná se zachováním prodyšnosti vodních par z natřených povrchů. Je určena především pro nátěry dětských a obývacích pokojů, jídelen, kancelářských a prodejních prostor ale i skladů apod. Lze ji tónovat v bohaté škále odstínů.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Interiérová barva
Způsob aplikace	: Štětec, váleček nebo stříkácí pistolí
Ředění	: 5-10% čistou vodou
Vydatnost	: 11-13m ² /L na předem připravený povrch
Doba schnutí	: Na dotek 15-30min./23°C další vrstva po 3-4hod./23°C
Odstíny	: Bílá a tónované odstíny v systému Coloring 
Balení	: 750ml, 1L, 3L, 9L, 15L
Skladovatelnost	: 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem **Acrylic putty** a přebruste. Povrchy ušpiněné skvrnami od kouře, kávy apod. musíte omýt mýdlovou vodou nechat vyschnout a poté penetrovat. Nové nebo porézní povrchy natřené méně kvalitními barvami vždy penetrujte. Doporučené penetrační nátěry **Acrylan Unco** nebo **Vitex Primer 100%** a na skvrny použijte **Blanco eco** ředitelné vodou.

Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte i během aplikace. Naneste dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí. Mezi vrstvami nechte minimální rozmezí 3-4hod./23°C. Barvu můžete plně omývat až po 3 týdnech od aplikace. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

