

## Vitex Metallico

**Metallico** je vodouředitelná interiérová barva na základě specifických akrylových pryskyřic. Obsahuje kovové částice formulované speciálně s cílem vytvořit kovový efekt na každém povrchu. Lze jej aplikovat na stěny, stropy, sádkarton, ale i na dřevo, plast a kov. Kromě unikátního estetického vzhledu disponuje **Metallico** také schopností odrážet infračervené záření. Je prakticky bez zápachu, protože neobsahuje amoniak ani jiné nebezpečné látky, jako jsou uhlovodíky, těžké kovy nebo formaldehyd.

### INFORMACE O VÝROBKU

|                 |   |
|-----------------|---|
| Druh            | : Interiérová barva s kovovým efektem   |
| Způsob aplikace | : Štětce, váleček nebo stříkací pistolí   |
| Ředění          | : Do 10% čistou vodou   |
| Vydatnost       | : 10-12m <sup>2</sup> /Lt na předem připravený povrch   |
| Doba schnutí    | : Na dotek 1-2hod./23°C přetíratelná 6-8hod./23°C   |
| Odstíny         | : 500 Pandora (stříbrná), 520 Helios (zlatá), 530 Selene (bronzová). Odstín 500 Pandora se dále používá jako báze a lze z ní namíchat dalších 30 odstínů. |
| Balení          | : 700ml, 2,1L   |
| Skladovatelnost | : 48 měsíců v orig. uzavřených obalech a mezi 5°C až 25°C   |

### PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem **Acrylic putty** a přebruste. Nové nebo porézní povrchy natřené méně kvalitními barvami vždy penetrujte. Doporučené penetrační nátěry **Acrylan Unco** nebo **Vitex Primer 100%** a na skvrny použijte **Blanco eco** ředitelné vodou.

Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte i během aplikace. Naneste dvě vrstvy štětce, válečkem nebo stříkací pistolí. Mezi vrstvami nechte minimální rozmezí 6-8hod./23°C. Barvu můžete plně omývat až po 3 týdnech od aplikace. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Dřevěné a plastové povrchy nejprve natřeme vodouředitelnou barvou **Velatura**. Na kovové povrchy nejprve aplikujeme antikorozi barvou **Anti-Rust Primer**. A poté na připravený povrch 1 až 2 nátěry **Metallico**.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%

