

Obchodní název	BODY SILICON	
Charakteristika	<p>Vysoce kvalitní silikonové lepidlo, vhodné k lepení, izolaci a utěsnění drážek (beton, kov, keramika, dřevo, sklo a umělé hmoty). Má velice dobrou přilnavost, elasticitu, neteče při používání, dobře odolává ztíženým klimatickým podmínkám, UV záření, vodě, naftě, olejům a má velmi dobrou životnost – stárnutím nemění své vlastnosti. Nanáší se na suché povrchy zbavené prachu a mastnoty.</p>	
Obch. reference pro objednávku	1102000040 – transparentní	100ml tuba / 20 ks
	1102000043 – transparentní	280ml tuba / 12 ks
Použití	<p>Plní a izoluje spáry (beton, sklo, kovy, dřevo,...), těsní skla automobilů proti zatékání. Těsní kovové styčné plochy, např. příruby převodovek, víka ventilů motoru, vodní čerpadla, atd.. Lepí kov, sklo, keramiku, umělé hmoty, hliník apod. Výborný k lepení akvárií.</p>	
Skladovatelnost	12 měsíců	
Ředidlo	-----	
Schnutí / 20°C	17 – 21 hod.	
Způsob aplikace	Pomocí speciální výtlačné pistole.	
Likvidace odpadu	Odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu!	
Příklad nátěrového postupu		
A) Příprava podkladu	Plochy důkladně očistit, odmastit a zbavit prachu.	
B) Aplikace výrobku	<p>Naneste a rozdělte silikonovou těsnící masu pomocí speciální pistole na požadované místo. Uhlad'te povrch masy (pokud je to nutné) pomocí stěrky, dříve než se na povrchu vytvoří blána (škrálop).</p>	
Upozornění	Acetátový systém. POZOR! Při aplikaci vylučuje kyselinu octovou.	

