

## Wooden floor primer (voda)

Základní jednosložkový podlahový akrylátový lak ředitelný vodou. Je vhodný pro interiérové parkety, podlahy a schody ze starého i nového dřeva. Ideálně plní dřevěné póry a zestejnoměňuje savost dřeva před aplikací vrchního laku. Má výbornou přilnavost, plní dřevo, odolává vodě a rychle schne. Snadno se nanáší, dobře se brousí a vytváří hladký povrch.

### INFORMACE O VÝROBKU

<b>Druh</b>	: Akrylátový základní lak (voda)
<b>Způsob aplikace</b>	: Štětce nebo váleček
<b>Ředění</b>	: 5% čistou vodou
<b>Vydatnost</b>	: 8-10m <sup>2</sup> /Lt v jedné vrstvě
<b>Doba schnutí</b>	: Na dotek 1-2hod./23°C další vrstva po 4-6hod./23°C
<b>Odstíny</b>	: Bezbarvý
<b>Balení</b>	: 1L, 2,5L
<b>Skladovatelnost</b>	: 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

### PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Před použitím základní lak naředte, dobře promíchejte a občas opakujte během nátěru. Povrchy před aplikací lehce přebruste. Dřevo musí být hladké, suché (vlhkost do 18%), zbavené prachu, mastnoty, starých zbytků barev a shluků pryskyřic.

Nátěr provádějte štětce nebo válečkem. Z důvodu zachování kvality nátěru aplikujte jednu až dvě vrstvy základního laku na předem připravený povrch. Druhou vrstvu naneste po 4-6hod./23°C. Vrchní nátěr aplikujte po 18-20hod./23°C **Wooden Floor Varnish**. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

**Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.**

