

Body 960 2K Wash Primer

Body 960 2K Výborný, průhledný světle žlutý, dvousložkový základ, zvláště vhodný na hliníkové, nerezové a pozinkované povrchy. Tuží se tužidlem na kysličíkovém základu BODY 960 ACTIVATOR v poměru 1:1. Nanáší se v jedné vrstvě silné přibližně 10 µm a schne přibližně za 10 minut. Je schopný přijmout všechny druhy dvousložkových akrylátových plničů a barev. Nelze na ně použít polyesterové materiály, protože na něm neuschávají (je to možné pouze tehdy, použije-li jako mezivrstvu akrylátový plnič BODY 3+1, 4+1, 5+1). Je vhodný i na nový nezoxidovaný pozinkovaný plech.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Dvousložkový reaktivní základní nátěr
Způsob aplikace	: Stříkací pistolí s tryskou 1,4mm (tlak 4-5 bar)
Tužení	: Tuží se v poměru 1:1 s Body 960 Activator
Vydatnost	: Přibližně 16m ² /L suchého 10µm
Doba schnutí	: 30min/23°C
Odstíny	: Světle žlutý
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5 °C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Holý povrch důkladně očistit, odmastit BODY ANTISILEM 777. Natužit potřebné množství základu BODY 960 tužidlem BODY 960 ACTIVATOR v poměru 1:1. Dobře promíchat. Nastříkat jednu vrstvu o síle 10 µm. Po uschnutí jej můžeme bez broušení přestříkat jakýmkoliv lakovacím systémem. V případě potřeby tmelení polyesterovými tmely je zapotřebí určené místo nejdříve přestříkat akrylátovým plničem 3+1, 4+1 nebo 5+1

