

Body HYD

Body HYD je vodou ředitelná izolační hmota na bázi akrylátů. Slouží k ochraně proti korozi spodních, vnitřních a vnějších částí karoserie. Poskytuje zároveň i protihlukovou izolaci. Materiál může být nanesen jako základ a broušen pod vodou. Schne rychle a můžeme ho přestříkat jakýmkoliv lakovacím systémem. Může se použít i jako imitace kožené střechy. Po skončení práce je třeba veškeré nářadí očistit vodou.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Izolační antikoroziční hmota
Způsob aplikace	: Stříkáací pistolí na spodky (tlak 5-6 bar)
Ředění	: Výrobek je připraven k použití - neředí se
Doba schnutí	: 2 - 6h/23°C, 30min/60°C. Doba schnutí závisí na klimatických podmínkách (vlhkost, teplota)
Odstíny	: Černá, bílá a šedá
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Z ošetřovaných ploch odstranit asfaltové skvrny. Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY ANTICORROSIVE PRIMER 969 nebo 992). Plechovku BODY HYD řádně promíchat protřepáním, našroubovat na stříkáací pistolí na spodky. Stříkat vždy (!) ve dvou vrstvách s prodlevou 5-10 minut mezi jednotlivými nástřiky. Po zaschnutí lze přebrousit (P600- P1000) či přelakovat všemi lakovacími systémy.

