

Obchodní název	BODY SPREJ 360 BODYFILL
Charakteristika	2K rychleschnoucí akrylátový šedý plnič a antikorozi základ ve spreji. Je vhodný na kovové i dřevěné povrchy . Zaplňuje dobře malé nerovnosti a rýhy (probroušené hrany).
Obch. reference pro objednávku	1409 0009 99 – šedý 400 ml sprej / 6 ks
Použití	V automobilovém průmyslu jako plnicí základ
Skladovatelnost	24 měsíců
Tužidlo	-----
Schnutí	10 min/23°C
Způsob aplikace	Sprej,
Likvidace odpadu	Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu !
Příklad nátěrového postupu	
A) Příprava podkladu	Povrch před aplikací přebruste a a odmastěte přípravkem ANTISIL.
B) Aplikace výrobku	BODYFILL 360 nanášíme ve dvou až třech tenkých vrstvách. Po zaschnutí jej můžeme bez broušení přestříkat jakýmkoliv lakovacím systémem.
Klasifikace	F+ – extrémně hořlavý Xn – zdraví škodlivý Nádobka je pod stálým tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani po vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

